



# Forme delle punte per la lavorazione della pelle

La giusta scelta della punta dell'ago per l'aspetto della cucitura desiderato

# GROZ-BECKERT

## Groz-Beckert KG


Parkweg 2, 72458 Albstadt, Germania

Telefon +49 7431 10-0, Telefax +49 7431 10-2777

contact-sewing@groz-beckert.com

www.groz-beckert.com

LR



- Taglia la pelle in direzione di avanzamento a 45°, inclinata a destra
- Filo: inclinazione da leggera e media (a seconda della pelle), leggermente disteso
- Fori di infissione ben visibili
- Idonea per passi medio-corti tra i punti


### Impiego:

- Impunture ornamentali per pelli da morbide a medio-dure
- Praticamente tutti i comuni tipi di pelle

### Esempio:

Calzature, abbigliamento in pelle, mobili imbottiti, borse, cinture, sedili per auto

SAN® 12 LR




- Ago per applicazioni speciali per cuciture decorative a 2 aghi
- Esatto allineamento della geometria del tagliente grazie alla speciale superficie del codolo – per cuciture uniformi
- Uso esclusivamente sull'ago destro
- Caratteristiche della punta: cfr. punta LR

- Impunture ornamentali per pelli da morbide a medio-dure
- Praticamente tutti i comuni tipi di pelle
- Macchine per punto annodato a due aghi

Mobili imbottiti, poggiatesta, interni per automobili

LL




- Taglia la pelle in direzione di avanzamento inferiore a 45°, inclinata a sinistra
- Posizione della cucitura assolutamente diritta
- Filo leggermente disteso
- I fori di infissione sono quasi completamente chiusi
- Idonea per passi medio-corti tra i punti

- Praticamente tutti i comuni tipi di pelle

Calzature, borse, sedili per auto

D




- Marcata incisione triangolare nella pelle
- Cucitura rettilinea
- Filo leggermente disteso
- Fori di infissione completamente aperti
- Idonea per passi medio-lunghi tra i punti

- Pelli dure e spesse
- Indicata anche per cucire il cartone

Cinture, valigie, calzature pesanti e materie plastiche

DH




- Media incisione triangolare nella pelle
- Cucitura rettilinea
- Filo leggermente disteso
- Fori di infissione quasi completamente aperti
- Idonea per passi medio-lunghi tra i punti

- Pelli di media durezza e dure

Imbottiture industriali, borse, calzature (anche per piani di copertura, tendaggi e tende da campo)

SD




- Punta arrotondata con triangolo levigato nella zona più esterna della punta
- Leggera incisione triangolare nella pelle
- Cucitura rettilinea
- Filo leggermente disteso
- Idonea per passi tra i punti compresi tra cortissimi e medi

- Posizione della cucitura diritta
- Pelli morbide (abbigliamento in pelle)
- Applicazioni multidirezionali

Calzature, articoli di pelletteria fine, ricami su pellame (anche per film e materiali patinati)



P 



- Taglia la pelle trasversalmente in direzione di avanzamento inferiore a 90°
- Nei tipi di pelli spesse e dure, marcato effetto decorativo grazie alla posizione inclinata del filo
- Filo fortemente disteso
- Fori di infissione quasi completamente chiusi dal filo


#### Impiego:

- Cuciture con spiccato effetto decorativo e cuciture elastiche

#### Esempio:

Calzature, cinture, mobili imbottiti

PCL 




- Come la punta P ma con scanalatura sulla punta

- Cuciture con spiccato effetto decorativo
- Cuciture elastiche e raffinate

Calzature, mobili imbottiti, borse

S 




- Taglia la pelle in direzione di avanzamento
- Cucitura rettilinea
- Su tipi di pelle e passo tra i punti adeguati, nitida formazione del punto nella pelle
- Fori di infissione oblunghi e ben visibili nella cucitura
- Idonea per passi medio-lunghi tra i punti

- Idonea a pelli morbide e di media durezza

Calzature, abbigliamento in pelle, borse

SAN® 12 S 




- Ago per applicazioni speciali per cuciture decorative a 2 aghi
- Esatto allineamento della geometria del tagliente grazie alla speciale superficie del codolo – per cuciture uniformi
- Uso sia sull'ago sinistro che sull'ago destro
- Caratteristiche della punta: cfr. punta S

- Idonea a pelli morbide e di media durezza

Sedili per auto, mobili imbottiti, poggiatesta, interni per automobili

R 



- Punta arrotondata standard; pura punta per tessuto senza effetto di taglio
- Aspetto della cucitura praticamente dritto, lievemente irregolare
- Filo leggermente disteso
- Idonea per passi medio-lunghi tra i punti

- Pelli morbide (abbigliamento in pelle)
- Applicazioni multidirezionali

Abbigliamento, sedili per auto (anche per film e materiali patinati)